2.4. Modello A18 JE.

		A18 JE	
Dimensioni:			
	Altezza massima di lavoro	17,8	m
	Altezza massima del piano di calpestio	15,8	m
	Altezza libera dal suolo	290	mm
	Sbraccio max. di lavoro da centro ralla	9,9	m
	Rotazione torretta (non continua)	360	°
	Rotazione piattaforma	140	°
	Altezza piano di calpestio inserimento velocità di sicurezza	< 3	m
	Raggio interno di sterzatura	1,15	m
	Raggio esterno di sterzatura	3,6	m
	Portata massima (m)	230	Kg
	Numero massimo di persone sulla piattaforma (n) – uso interno	2	
	Massa attrezzi e materiali (me) (**) – uso interno	70	Kg
	Numero massimo di persone sulla piattaforma (n) – uso esterno	2	
	Massa attrezzi e materiali (me) (**) – uso esterno	70	Kg
	Altezza massima di trazione	Max	
	Dimensioni massime piattaforma	0,8 x 1,7	m
	Pressione idraulica massima	230	Bar
	Pressione massima circuito di sollevamento	230	Bar
	Pressione minima circuito di frenatura	50 ÷ 60	Bar
	Dimensioni gomme (****)	Ø 730 x 230	mm
	Tipo gomme (****)	250 - 15	
	Dimensioni di trasporto	6,47 x 1,765 x 1,985	m
	Dimensioni di trasporto con jib ripiegato	N.A.	m
	Peso macchina a vuoto (*)	8250	Kg
Limiti di stabilità:			
	Inclinazione longitudinale	3	°
	Inclinazione trasversale	3	°
	Velocità vento massima (***)	12,5	m/s
	Forza manuale massima	400	N
	Carico massimo per singola ruota	3500	Kg
Prestazioni:			
	Ruote motrici	2	N
	Velocità max. in trazione	4	km/h
	Velocità di sicurezza in trazione	0,7	km/h
	Capacità serbatoio olio	104	Litri
	Massima pendenza superabile	25	%
	Temperatura max. di esercizio	+50	°C
	Temperatura min. di esercizio	-15	°C
Alimentazione a batteria:			
	Tensione e capacità batteria	2 x 24 / 450	V/Ah
	Quantità totale elettrolito	2 x 84	Litri
	Peso batteria	2 x 400	Kg
	Carica batteria monofase (HF)	48 / 45	V/A
	Corrente assorbita massima dal caricabatteria	15	A
	Potenza massima installata	9	kW
	Potenza elettropompa 1	4,5	kW
	Corrente assorbita massima	160	A
	Potenza elettropompa 2	4,5	kW
	Corrente assorbita massima	160	A
	Potenza elettropompa 3	NA	kW
	Corrente assorbita massima	NA	A