NOLEGGIO PIATTAFORME AEREE DI LAVORO TELESCOPICHE - ARTICOLATE - AUTOCARRATE E SEMOVENTI ELETTRICHE - DIESEL CON O SENZA OPERATORE - MULETTI TELESCOPICI ESCAVATORI - PALE

MT. 68 con VERRICELLO

PORTATA KG.900/1500

LOMBARDA NOLEGGI s.r.l.

20024 GARBAGNATE MILANESE (MI)
Via Trento, 26/28
Telefoni 02.995.33.17 - 02.995.55.82 - Telefax 02.995.29.80

ALTEZZA MT. 4,00
LUNGHEZZA MT. 12,00
LARGHEZZA MT. 2,55
PESO Q.LI 320





LOMBARDA NOLEGGI SRL
VIA TRENTO, 26-28
20024 GARBAGNATE M.SE (MI)
P.I. E C.F. 06575830150
Tel. 02/995.55.82 - 995.33.17 - Fax 02/995.29.80
e-mail: info@lombardanoleggi.srl
Internet: www.lombardanoleggi.com .

Piazzamento MT. 68





Piazzamento anteriore



Piazzamento posteriore

Tipo di comandi *Type de commande* *Type of operation* *Art Bedienung*	**Elettroidraulici proporzionali** *Électro-hydraulique proportionnelle* *Electro hydraulic proportional* *Elektro-hydraulisch Proportional*
Tensione impianto elettrico [V]-*Tension installation électrique [V]* *Electric tension installation [V]-Elektrische Spannungseinrichtung [V]*	24
Velocità massima ammessa del vento [m/s] *Vitesse maxi admissible du vent [m/s]* *Max allowed windspeed [m/s]* *Max.erlaubte Windgeschwindigkeit [m/s]*	20
Pressione massima d'esercizio [bar]-*Pression maxi de service [bar]* *Max.pressure [bar]-Max.Druck [Bar]*	210
Pompa olio-*Pompe à huile* *Oilpump-Öl Pumpe*	**A ingranaggi**-*A engrenages* *Gear-Zahnrad*
Presa di forza-*Prise de mouvement* *PTO power take off-Nebenantrieb*	**A innesto** meccanico-*A engagement mécanique* *Mechanical engaged-Wir Mechanisch Zugeschaltet*
Capacità serbatoio dell'olio [l]-*Capacité réservoir d'huile [l]* *Oil tank capacity [l]-Inhalt Öl Tank [l]*	950
Tipo di olio-*Type d'huile* *Oil type-Art Öl*	AGIP ARNICA 32
Stabilizzazione-*Stabilisation* *Stabilisation-Abstützung*	**Idraulica automatica-***Hydraulique automatique* *Automatic hydraulic-Automatisch Hydraulische*
Stabilizzatori anteriori-*Stabilisateur avant* *Outrigger front-Stütze vorne* *Carico -Charge-Load-Einlegen MAX [da N]*	**Estensibili**-*Extensibles* *Extendable-Ausschiebbar* *24000*
Stabilizzatori posteriori-*Stabilisateur arrière* *Outrigger back-Stütze hinten* *Carico -Charge-Load-Einlegen MAX [da N]*	**Estensibili**-*Extensibles* *Extendable-Ausschiebbar* *30500*
Alimentazione primaria-*Alimentation primaire* *Primary power supply-Primärer Antrieb*	**Motore diesel veicolo**-*Moteur véhicule a gasoil* *Motor on gasoil-Dieselmotor*
Alimentazione secondaria-*Alimentation secondaire* *Secondary power supply-Sekundärer Antrieb*	**Motore termico-***Moteur thermique* *Thermal motor-Warmemotor*
Alimentazione di emergenza-*Alimentation d'urgence* *Emergency power supply-Notantrieb*	**Elettropompa-***Electropompe* *Electropump-Elektopumpe*
Peso Nominale [Kg]-*Poids nominal [Kg]* *Nominal weight [Kg]-Nenngewichts [Kg]*	31850 (34850*)
Prove di funzionamento e stabilità *Essai de fonctionnement e stabilité* *Verify functions and stability* *Überprüfung der Funktionen und Standsicherheit*	21/01/2021
	Gli sbracci sono misurati dal centro della ralla *Les déports sont mesurés à partir du centre de la tourelle* *The outreach is measured from the centre of the turret* *Die Reichweite is gemessen von Mitte Turm*

*Valori con zavorra aggiuntiva 3000 Kg