LOMBARDA NOLEGGI s.r.l.

20024 GARBAGNATE MILANESE (MI)
Via Trento, 28 ang. Via G. Falcone
Telefoni 02.995.33.17 - 02.995.55.82 - Telefax 02.995.29.80
E-mail: lombardanoleggi@hotmail.com
Internet: www.lombardanoleggi.com

BOXER 12 A12 JE

		A12 JE	
Dimensioni:			
	Altezza massima di lavoro	12,1	m
	Altezza massima del piano di calpestio	10,1	m
	Altezza libera dal suolo – con pot-hole sollevati	125	mm
	Altezza libera dal suolo – con pot-hole abbassati	25	mm
	Sbraccio max. di lavoro da centro ralla	7,5	m
	Rotazione torretta (non continua)	370	°
	Rotazione piattaforma	180	°
	Rotazione jib (opzionale)	130	°
	Altezza piano di calpestio inserimento velocità di sicurezza	< 3,5	m
	Raggio interno di sterzatura	2,1	m
	Raggio esterno di sterzatura	3,6	m
	Portata massima (m)	230	Kg
	Numero massimo di persone sulla piattaforma (n) – uso interno	2	
	Massa attrezzi e materiali (me) (**) – uso interno	70	Kg
	Numero massimo di persone sulla piattaforma (n) – uso esterno	1	
	Massa attrezzi e materiali (me) (**) – uso esterno	150	Kg
	Altezza massima di trazione	Max	
	Dimensioni massime piattaforma (*****)	0,8 x 1,15	m
	Pressione idraulica massima	250	Bar
	Dimensioni gomme (****)	Ø 600 x 190	mm
	Tipo gomme (****)	Cushion Soft	
	Dimensioni di trasporto	5,8 x 1,2 H=1,99	m
	Dimensioni di trasporto con piattaforma ruotata	5,4 x 1,2 H=1,99	m
	Dimensioni di trasporto con jib ripiegato	4,6 x 1,2 H=2,6	m
	Dimensioni di trasporto con jib ripiegato e piattaforma ruotata	4,4 x 1,2 H=2,1	m
	Peso macchina a vuoto (*)	7510	Kg
Limiti di stabilità:			
	Inclinazione longitudinale	2,3	°
	Inclinazione trasversale	2,3	°
	Velocità vento massima (***)	12,5	m/s
	Carico massimo per singola ruota	3400	Kg
Prestazioni:			
	Ruote motrici	2	N
	Velocità max. in trazione	6	km/h
	Velocità di sicurezza in trazione	0,6	km/h
	Capacità serbatoio olio	60	Litri
	Massima pendenza superabile	25	%
	Temperatura max. di esercizio	+50	°C
	Temperatura min. di esercizio	-15	°C

Piattaforme Aeree Semoventi

