Piattaforme aeree articolate elettriche

AB10ERJN

Conformità agli standard CE/ ANSI

BOXER 12 (228)

Modello	AB10ERJN
Dimensioni	
Altezza massima piano di calpestio	9.62 m
Altezza massima di lavoro	11.62 m
Massimo sbraccio laterale	6.3 m
Scavalcamento	4.63 m
A Lunghezza a riposo (Lunghezza in fase di trasporto)	5.60 m (4.10 m)
B Larghezza a riposo (Larghezza in fase di trasporto)	1.19 m (1.19 m)
C Altezza da chiusa (Altezza in fase di trasporto)	1.99 m (2.50 m)
D Interasse	1.65 m
Ingombro di trasporto	4,11 m
Altezza da terra	0.09 m
Dimensioni della piattaforma (L×W×H)	1.15x0.76x1.1m
Performance	
Capacità della piattaforma	230 kg / 2 persone
Rotazione torretta	355 ° non continua
Rotazione cesta	180 °
Rotazione orizzontale jib	180 °
Velocità di guida da chiusa	5 km/h
Velocità di guida sollevata	0.6 km/h
Pendenza superabile	35 %
Raggio di sterzata (interno)	1.7 m
Raggio di sterzata (esterno)	3.25 m
Inclinazione	3 °
Fuorisagoma	0
Trazione / sterzo	2WDx2WS
Pneumatici	0.56×0.18×0.45 m (solida antrtraccia)
Potenza	
Batterie AGM senza manutenzione	48 V, 330 Ah
Alimentazione	12 VDC
Capacità impianto idraulico	20 L
Pesp	
Peso	6,800kg
Conformità agli standard	CE/ANSI





