

MULETTO 45 Q.LI (230)

DATI TECNICI

Costruttore	STILL STILL
Modello	R 60-45
Trazione	electric
Guida	rider seated
Portata/Carico	4500 kg
Baricentro del carico	500 mm
Distanza del carico	484 mm
Interasse	1987 mm
Pesi	
Peso proprio	6263 kg
Pressione sull'asse anteriore con carico	9755 kg
Pressione sull'asse posteriore con carico	1013 kg
Pressione sull'asse anteriore senza carico	3026 kg
Pressione sull'asse posteriore senza carico	3242 kg
Ruote Telaio	
Gommatura	SE
Dimensioni gomme anteriori	250-15
Dimensioni gomme posteriori	21x8-9
Numero ruote anteriori (x = motrici)	2x
Numero ruote posteriori (x = motrici)	2
Carreggiata anteriore	972
Carreggiata posteriore	920 mm
Dimensioni	Dimensions
Inclinazione castello / piastra portaforche, in avanti	3°
Inclinazione castello / piastra portaforche, indietro	8°
Altezza a castello abbassato	2375
Sollevamento libero	160 mm
Sollevamento	3320 mm
Altezza a castello sollevato	4163 mm
Altezza alla protezione conducente (cabina)	2317 mm
Altezza sedile conducente	1248 mm
Altezza gancio di traino	438/550 mm
Lunghezza totale	3814 mm
Lunghezza incluso spessore forche	2814 mm
Larghezza totale	1196 mm
Spessore forche	50 mm
Larghezza forche	120 mm
Lunghezza forche	1000 mm
Piastra portaforche secondo norma DIN 15173, Classe/Forma A, B	ISO III B
Larghezza piastra portaforche	1100 mm
Altezza di guado sotto il castello con carico	96 mm

Altezza di guado centro interasse	160 mm
Larghezza corridoio di lavoro con pallet 1000 x 1200 trasversale	4136 mm
Larghezza corridoio di lavoro con pallet 800 x 1200 longitudinale	4336 mm
Raggio di curvatura	2452 mm
Minimo raggio interno di curva	-
Prestazioni	Performance
Velocità di marcia con carico	13 km/h
Velocità di marcia senza carico	15 km/h
Velocità di sollevamento con carico	0,28 m/s
Velocità di sollevamento senza carico	0,46 m/s
Velocità di abbassamento con carico	0,6 m/s
Velocità di abbassamento senza carico	0,45 m/s
Sforzo di trazione con carico	3055 N
Sforzo di trazione senza carico	3980 N
Massimo sforzo di trazione con carico	13455 N
Massimo sforzo di trazione senza carico	14380 N
Pendenza superabile con carico	0,045
Pendenza superabile senza carico	0,09
Massima pendenza superabile con carico	0,11
Massima pendenza superabile senza carico	0,21
Tempo di accelerazione con carico	5,7 s
Tempo di accelerazione senza carico	5 s
Freno di esercizio	elettro/idraulico
Motori elettrici	
Motore di trazione, potenza oraria	15 kW
Motore di sollevamento, potenza al 15% ED	20 kW
Batteria secondo DIN 43531 / 35 / 36 A, B, C	43536 A
Tensione batteria	80 V
Capacità batteria (con una scarica di 5 ore)	720 k5 (Ah)
6.5 Peso batteria	2178 kg
6.6 Consumo di energia secondo ciclo VDI	-
Varie	
Tipo di trasmissione	Stilltronic-SCR
Pressione di esercizio per attrezzature supplementari	210 bar
Quantità di olio per attrezzature supplementari	
Rumorosità, valore medio per il conducente	68,5 dB (A)
Gancio di traino, genere / tipo DIN	perno

